

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

A

Karta produktu


Data sheet

PL


Profil nawierzchniowy – do podświetlenia dekoracyjnego pomieszczeń biurowych oraz domowych.

EN

Surface-mounted – for decorative lighting in offices and homes.



Sposoby montażu /
Assembly methods



Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw	ZŁOTY (lakierowany) golden (lacquered)
1,0 m	10-0011-10	10-0012-10	10-0013-10	10-0014-10	10-0010-10	10-1666-10
2,02 m	10-0011-20	10-0012-20	10-0013-20	10-0014-20	10-0010-20	10-1666-20
3,0 m	10-0011-30	10-0012-30	10-0013-30	10-0014-30	10-0010-30	10-1666-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12					

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	CLEAR clear	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30	ASYMMETRIC LENS 45 asymmetric lens 45
BASIC									
1m PMMA: 11-2213-10	1m PC Fractal: 11-3213-10	1m PMMA: 11-2212-10	1m PMMA: 11-2211-10	1m PMMA: 11-2216-10	1m PC Fractal: 11-3211-10	1m PMMA: 11-2217-10	1m PMMA: 11-2060-10	1m PMMA: 11-2080-10	1m PC: 11-3620-10
HIGH									
1m PMMA: 11-2053-10	1m PMMA: 11-2052-10	1m PMMA: 11-2051-10	1m PMMA: 11-2056-10	1m PMMA: 11-2057-10					


Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole					BEZ OTWORU without a hole				
BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	ZŁOTY golden	BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	ZŁOTY golden
BASIC									
ABS 12-0011-00	ABS 12-0012-00	ABS 12-0013-00	ABS 12-0014-00	ABS 12-1719-00	ABS 12-0011-01	ABS 12-0012-01	ABS 12-0013-01	ABS 12-0014-01	ABS 12-1719-01
HIGH									
ABS 12-0021-00	ABS 12-0022-00	ABS 12-0023-00	ABS 12-0024-00	ABS 12-0021-01	ABS 12-0022-01	ABS 12-0023-01	ABS 12-0024-01		
CAPO									
ABS 12-2261-01	ABS 12-2262-01		ABS 12-2264-01						

Dodatki / Accessories

	BIĄŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	ZŁOTY golden		
UCHWYT A METALOWY metal mounting clip A						
	13-0631-02	13-0772-02	13-0110-02	13-1036-02		
UCHWYT A MINI mounting clip A MINI			UCHWYT A mounting clip A		UCHWYT A HIGH mounting clip A HIGH	
	14-2011-02	14-2076-00		13-0013-00		13-0033-00

Dodatki / Accessories

	BIĄŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver			
ZAWIESIA pendants						
	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02			
UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm cable Ø 5 mm holder			ZAWIAS hinge		WŁACZNIK BEZDOTYKOWY contactless switch	
	14-7067-00	14-7067-02		14-6045-00		14-7052-00

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
17,0 W	22,2 W



www.lumines.com

